

LASUR PRIMER (S)

Datum : 07.18

ABSCHNITT 1: WERKSTOFFBESCHREIBUNG

1.1 ANWENDUNGSBEREICH

Kreadiano Lasur Primer (S) dient ausschließlich als optionale Zwischenbeschichtung / Grundierung vor der Verwendung der Kreadiano Lasuren (Lasur Glanz und Lasur Silikat) und dem zusätzlichen festigen des Kreadiano Kalkdekorputzes Antika.

1.2 EIGENSCHAFTEN

- silikatische Zwischenbeschichtung / Grundierung
- diffusionsoffen
- verfestigend
- erleichtert die Verarbeitung der Kreadiano Lasuren

1.3 FARBTON

Transparent

1.4 ERGIEBIGKEIT

Die Ergiebigkeit hängt von der Struktur des Kalkdekorputzes Antika von Kreadiano ab.

- Für glatte bis leicht strukturierte Flächen ca. 90 ml - 130 ml / m², je nach Untergrund
 - Für stark strukturierte Flächen ca. 160 ml - 200 ml / m², je nach Untergrund
- Genauere Verbrauchsmengen durch Anfertigung eines Modells ermitteln.

1.5 TROCKNUNG (+20 °C)

Überarbeitbar nach frühestens 24 Stunden.

Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen.

1.6 LAGERUNG

Kühl und trocken im gut verschlossenen Originalgebinde lagern. Vor Frost schützen.

Ungeöffnet ca. 6 Monate lagerfähig. Vor direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmeeinwirkung schützen

ABSCHNITT 2: ANWENDUNGSTECHNISCHE HINWEISE

2.1 UNTERGRUND

Der Untergrund muss mit dem mineralischen Kalkdekorputz Antika von Kreadiano gestaltet sein.

Zudem muss der Untergrund frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und vollkommen durchgetrocknet sein.

2.2 AUFTRAGEN DES KREADIANO LASUR PRIMER (S)

Verarbeitungsfertig eingestellt, daher unverdünnt verarbeiten. Vor Gebrauch gut aufrühren.

Das Aufbringen des Kreadiano Lasur Primer (S) darf erst nach vollständiger Durchtrocknung des Kalkdekorputzes Antika von Kreadiano erfolgen. Zudem soll der Lasur Primer (S) dünnlagig (sparsam) auf den Kalkdekorputzes Antika aufgetragen werden. Der Lasur Primer (S) darf nicht glänzend auflocknen.

Der Lasur Primer (S) wird mittels eines Lasurpinsel, Schwamm oder Rolle aufgetragen und sofort sorgfältig „vertrieben“.

Auftragen und „vertreiben“ zügig nacheinander durchführen, sodass die zu gestaltende Wandfläche in einem Stück fertiggestellt wird und keine Wischspuren entstehen.

Hinweis: Umgebende Flächen, besonders Glas, Klinker, Natursteine, Marmor, lackierte und zu lackierende Flächen sorgfältig abdecken. Farbspritzer sofort mit Wasser abwaschen. Schützen Sie Augen und empfindliche Haut vor Farbspritzer.

LASUR PRIMER (S)

Datum : 07.18

2.3 VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Untegrund- und Lufttemperatur 10 °C nicht unter- und 30 °C nicht überschreiten.

2.4 WERKZEUGREINIGUNG

Direkt nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

ABSCHNITT 3: KENNZEICHNUNG**3.1 WERKSTOFFBASIS**

Kaliwasserglas mit organischen Stabilisatoren.

3.2 VERTRÄGLICHKEIT

Nicht mit andersartigen Materialien mischen, da sonst die produktspezifischen Eigenschaften beeinflusst werden.

3.3 EU-GRENZWERT FÜR DEN VOC-GEHALT

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

3.4 PRODUKT-CODE (GISCODE)

BSW60

3.5 ABFALLSCHLÜSSEL

080112

3.6 WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE

WGK 1

3.7 ENTSORGUNG

Nur völlig entleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht restentleerte Gebinde und flüssige Reste müssen über die zuständige Sammelstelle für Altfarben/Altlacke oder zugelassene Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.

ABSCHNITT 4: WARN- UND SICHERHEITSHINWEIS

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizungen. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Hautreizungen und/oder anhaltenden Augenreizungen: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Dies ist eine anwendungstechnische Empfehlung, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen geben. Jedoch sind diese Empfehlungen unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produkts oder seiner Verwendung dienen. Wenn solche technischen Informationen geändert werden, sind frühere Informationen nicht mehr gültig.