

ABSCHNITT 1: WERKSTOFFBESCHREIBUNG

1.1 ANWENDUNGSBEREICH	KREADIANO LASUR PRIMER (S) dient ausschließlich als optionale Zwischenbeschichtung / Grundierung vor der Verwendung der KREADIANO LASUREN und dem zusätzlichen festigen des KREADIANO KALKPUTZES.
1.2 EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none">• silikatische Zwischenbeschichtung / Grundierung• diffusionsoffen• verfestigend• erleichtert die Verarbeitung der KREADIANO LASUREN
1.3 FARBTÖNE	Farblos (Transparent)
1.4 ERGIEBIGKEIT	Ergiebigkeit hängt von der Struktur des KREADIANO KALKPUTZES ab. <ul style="list-style-type: none">• Für glatte bis leicht strukturierte Flächen ca. 50 ml - 100 ml / m², je nach Untergrund• Für stark strukturierte Flächen ca. 100 ml - 200 ml / m², je nach Untergrund Genaue Verbrauchsmengen durch Erstellen einer Musterfläche ermitteln.
1.5 TROCKNUNGZEIT (+20 °C)	Überarbeitbar nach frühestens 24 Stunden. Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen.
1.6 LAGERUNG	Kühl und trocken im gut verschlossenen Originalgebinde lagern. Vor Frost schützen. Ungeöffnet ca. 6 Monate lagerfähig. Vor direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmeeinwirkung schützen

ABSCHNITT 2: ANWENDUNGSTECHNISCHE HINWEISE

2.1 UNTERGRUND	Der Untergrund muss mit dem mineralischen KREADIANO KALKPUTZ gestaltet sein. Zudem muss der Untergrund frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und vollkommen durchgetrocknet sein.
2.2 VERARBEITUNG	<p>Verarbeitungsfertig eingestellt, daher unverdünnt verarbeiten. Vor Gebrauch gut aufrühren. <i>Hinweis: Umgebende Flächen, besonders Glas, Klinker, Natursteine, Marmor, lackierte und zu lackierende Flächen sorgfältig abdecken. Farbspritzer sofort mit Wasser abwaschen. Schützen Sie Augen und empfindliche Haut vor Farbspritzer.</i></p> <p>Das Aufbringen des KREADIANO LASUR PRIMER (S) darf erst nach vollständiger Durchrocknung des KREADIANO KALKPUTZES erfolgen (Trocknungszeit mind. 24 - 48h). Zudem soll der LASUR PRIMER (S) dünnlagig (sparsam) auf den KREADIANO KALKPUTZ aufgetragen werden. Der LASUR PRIMER (S) darf nicht glänzend aufdrocknen. Der LASUR PRIMER (S) wird mittels eines Lasurpinsel, Schwamm oder Rolle aufgetragen und sofort sorgfältig verrieben. Auftragen und verreiben zügig nacheinander durchführen, sodass die zu gestaltende Wandfläche in einem Stück fertiggestellt wird und keine Wischspuren entstehen.</p>

2.3 VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Unteground- und Lufttemperatur 10 °C nicht unter- und 30 °C nicht überschreiten.

2.4 WERKZEUGREINIGUNG Direkt nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

ABSCHNITT 3: KENNZEICHNUNG

3.1 WERKSTOFFBASIS Kaliwasserglas, Kieselol und organische Stabilisatoren.

3.2 VERTRÄGLICHKEIT Nicht mit andersartigen Materialien mischen, da sonst die produktspezifischen Eigenschaften beeinflusst werden.

3.3 EU-GRENZWERT FÜR DEN VOC-GEHALT EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

3.4 PRODUKT-CODE (GISCODE) BSW60

3.5 ABFALLSCHLÜSSEL 080112

3.6 WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE WGK 1

3.7 ENTSORGUNG Nur völlig entleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht restentleerte Gebinde und flüssige Reste müssen über die zuständige Sammelstelle für Altfarben/Alt-lacke oder zugelassene Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.

ABSCHNITT 4: ACHTUNG. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE:

Gefahrenhinweise: Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. **Sicherheitshinweise:** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Hautreizungen und/oder anhaltenden Augenreizungen: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigen der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser. Nicht zum sprühen verwenden. Kann rohstoffbedingt Spuren von Konservierungsstoffen enthalten. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Gefahrensymbol: Achtung

Dies ist eine anwendungstechnische Empfehlung, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen geben. Jedoch sind diese Empfehlungen unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produkts oder seiner Verwendung dienen. Wenn solche technischen Informationen geändert werden, sind frühere Informationen nicht mehr gültig.